

RYCHLOPLNÍCÍ ZAŘÍZENÍ EDDY

akp
www.akp.cz

- I Přimíchání
- I Rozmíchání
- I Plnění

NEZTRÁCEJTE ČAS PŘI PLNĚNÍ POSTŘIKOVAČE

Skládá se z hlavní nádrže obsah 275 l s velkým plnicím hrdlem, systému míchacích a vyplachovacích trysek, přísavacího injektoru pro vyprázdnění nádrže v průběhu plnění postřikovače z cisterny, nožové hlavy s výplachem kanystrů v hrdle nádrže, odstředivého čerpadla poháněného spalovacím motorem nebo hydromotorem. Dodává se v provedení 2" nebo 3".

- zkrácení času plnění 5000 litrů do 10 minut
- snadná a rychlá příprava tankmixu (jíchy) včetně rozpouštění hnojiv (tato příprava úplně nebo z větší části v čase, kdy postřikovač aplikuje)
- použití pro kapaliny, prášky, granuláty
- dokonalý výplach bez rizik kontaminace
- použití jako příslušenství k cisterně (plošina za cisternou) a nebo samostatně
- pohon 13 HP benzínový motor namísto 200 HP motoru traktoru či samochodu
- snadnější a bezpečnější manipulace s přípravky pro obsluhu
- šetří Váš čas a peníze
- **zvyšuje výrazně denní výkon postřikovací soupravy (postřikovač - cisterna)**



Plnicí filtr 3" Pro rychlé plnění s průtokem 760l/min

- Maximální provozní tlak 8 bar
- Nerezová spona
- Dvojitě 1/4" BSP F uchycení s vnějšími závity 3" BSP



Průtokoměr DigiWolf Vrtulkový průtokoměr s digitálním displejem

- Aktuální průtok zobrazen přímo na displeji (l/min nebo m³/h)
- Okamžitý přehled o naplněném množství
- Vysoká přesnost
- Jednoduchá údržba a montáž
- Vícejazyčné rozhraní
- Přehledný podsvícený displej
- Dokonale těsný a vodě nepropustný senzor
- Pracovní tlak až do 20 bar, průtok 40 až 800 l/min
- Možnost napájení 2 x AA (LR6) nebo 12 Vdc.



napájení
zdrojem
12 Vdc

napájení
pomocí článků 2 x AA