

AKP PONY

Tažený postřikovač



www.akp.cz

Pod nenápadným vzhledem se skrývá příjemné překvapení

- stabilní a robustní rám
- odpružená ramena s automatickým vyrovnáváním do roviny
- pevný nebo přizpůsobitelný rozchod
- spolehlivá a moderní elektronika
- jednoduchá obsluha
- provozní a parkovací brzda



Řídicí počítač a GPS navigace s automatickým vypínáním sekcí nebo jednotlivých trysek.

AKP PONY Tažený postřikovač



PONY je moderní, spolehlivý a výkonný postřikovač

Byl vyvinutý tak, aby se dal sestavit podle Vašich požadavků. Volitelná výbava obsahuje ty nejmodernější prvky přesného zemědělství, které Vám ušetří nemalé náklady spojené s chemickým ošetřením rostlin.

Robustní rám s kompaktní nádrží zajišťuje nezbytnou stabilitu. Pracovní záběr od 18 do 24 m dovoluje přizpůsobení pracovním podmínkám.

Celá ramena jsou uložena na vzduchovém měchu. Jednotlivé části ramen jsou výborně odpružené a velmi stabilní. Zavěšení automaticky kopíruje nerovnosti terénu.

| Technické údaje | |
|--------------------|--|
| Nádrž | Objem 2000, 2500, 3000 l, laminát |
| Čerpadlo | Annovi Reverberi výkon 185 l/min, příprava pro samonasávání |
| Náprava | Pevná, brzděná, rozchod kol 150 nebo 180 cm |
| Regulace | Elektroventily ARAG, regulace počítačem Bravo 180S, 4 nebo 5 záběrových sekcí |
| Míchání | Hydraulické dvoustupňové |
| Filtrace | Třístupňová, síto plnicího otvoru, sací filtr, tlakový filtr |
| Ramena | 15 až 21 m ocelová, odpružená a tlumená, automatické vyrovnávání do roviny, hydraulicky ovládaná, pracovní výška 0,5 až 2,2 m 24 m ocelokarbonová |
| Kola | 230/95 R32, 270/95 R 38 |
| Nádrž na pesticidy | Nerezová, objem 35 l, s oplachem, tryska na vymývání nádob |
| Nádrž na vodu | Laminátová, objem = 10 % objemu hlavní nádrže |
| Držáky trysek | Jednoduché s membránovým protiodkapem |

| Další výbava na přání | |
|----------------------------|---|
| Nastavitelná náprava | Plynule nastavitelný rozchod kol 1,45 až 2,25 m |
| Trojité držáky trysek | Otočné držáky s možností uchycení tří typů trysek |
| Protiúletové trysky | Plastové nebo keramické, značky Albus nebo Hypro |
| Rozšíření záběrových sekcí | 5 až 13 sekčních ventilů |
| Pěnový značkováč | ARAG |
| Elektronika | Počítač BRAVO 400S satelitní navigace a řídicí počítač v jednom s automatickým vypínáním sekcí nebo i jednotlivých trysek (SELETRON) |
| GPS navigace | BRAVO 400S navigator |
| Aplikační trubice na DAM | Podlistová aplikace kapalných hnojiv v obilninách a kukuřici |
| Plnicí filtr | Plastový výkonný filtr s nerezovou vložkou s velkým průtokem (900 l/min) na odstranění hrubých nečistot |
| Ostatní | Dle ceníku. Kontaktujte nás. |



AKP, spol. s r.o.
Proškovo náměstí 21, 614 00 Brno

Tel.: +420 545 235 772 - 3, Fax: +420 545 213 950
E-mail: info@akp.cz, Web: www.akp.cz